

NÁVOD K POUŽITÍ – CANDY BARVA PRO STŘÍKACÍ PISTOLI

Čtyřkroková báze s transparentním Candy efektem – aplikace stříkací pistolí

Barva na rozpouštědlovém základu typu Basecoat 1K (BCB).

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, bez koroze, vybroušen a odmaštěn. Candy barva je průsvitná a neodpouští žádné chyby – zvýrazní všechny nedokonalosti! Pro vyrovnaní povrchu doporučujeme použít plnič, který po zaschnutí přebruste do hladka (zrnitost P400–800).

1. Krok 1 - Černý podklad (Basecoat)

Použijte černou matnou basecoat barvu. Nechte zaschnout alespoň 20 minut. Povrch musí být zcela matný a suchý na dotek.

2. Krok 2– Perleťový/metalický podklad (např. stříbrná barva typu SilverTouch)

Na černý podklad naneste 2-3 rovnoměrné vrstvy stříbrného perleťového základu, který podtrhne Candy efekt. Mezi vrstvami dodržujte pauzu cca 15 minut. Vrstvy nanášejte křížovým pohybem pro rovnoměrné pokrytí. Po poslední vrstvě nechte schnout alespoň 20 minut před aplikací Candy barvy.

3. Krok 3 – Aplikace Candy efektové barvy

Barvu nařed'te v poměru 1:1 akrylátovým ředidlem pro rozpouštědlové báze. Nanášejte se ve 3–5 velmi tenkých vrstvách s odstupem cca 15 minut. Více vrstev dělá odstín tmavší, méně vrstev naopak světlejší. Používejte stříkací pistoli LVLP s tryskou 1,3–1,4 mm. Po poslední vrstvě nechte barvu důkladně odvětrat (cca 60 minut), dokud není suchá na dotek. **Při lakování vícedílných objektů je důležité aplikovat barvu najednou na kompletně sestavený celek – v opačném případě může dojít k rozdílům v odstínu mezi jednotlivými částmi. U větších ploch je třeba dávat pozor na překrývání vrstev, které může způsobit vznik viditelných pruhů.**

4. Krok 4 – Čirý krycí lak

Pro ochranu barvy a zvýraznění efektu je nutné nanést čirý krycí lak s vysokým leskem. Doporučujeme kvalitní 2K lak s vysokou UV ochranou. Nanášejte dle pokynů výrobce.



Doporučení k aplikaci:

- Aplikujte při teplotě 18–25 °C v bezprašném prostředí.
- Vždy důkladně promíchejte a přefiltrujte barvu přes papírové sítko.
- Pistoli držte 20–35 cm od povrchu a lakujte plynulými tahy.
- **Barvu si vždy nejdříve vyzkoušejte na testovacím vzorku!**

Děkujeme, že jste si vybrali PMcolours. Více informací a produkty najdete na: www.pmcolours.cz